


JUMBO KOMPOSITTRALLE



JUMBO KOMPOSITTRALLE er fremstillet i et kraftigt kompositmateriale. Produceret i henhold til EN12810 og droptestet - kan eks. anvendes ved tagarbejde. Lever op til ergonomiske krav for opmuringsarbejde mm. via egenvægt på 12,5 kg. Dimensioneret og testet i henhold til stilladsklasse 6

DROPTTEST

Dæk fremstillet i kompositmateriale nedbrydes ikke i samme omfang som eks. dæk fremstillet i organisk materiale - derfor giver en droptest god mening her! Andre typer dæk fremstillet i eks. træ eller krydsfiner kan muligvis bestå en droptest på det fabriksnye produkt, men da disse over tid nedbrydes og svækkes af sol, vind og vand, vil droptesten i princippet give dig en falsk tryghed.

Droptesten på JUMBOs komposittralle vil modsat dæk fremstillet i organisk materiale, også være gældende efter års brug og ophold i det danske klima!

Varenr.	DB-nr.	Længde	Bredde	Stilladsklasse	Vægt	Pris kr.
26ST1107	1586206	217 cm	49 cm	6	12,5	1.295,-

AB Lager Kolding / Ringsted



JUMBO KOMPOSITTRALLE til murerstillads er fremstillet i et kraftigt kompositmateriale.

Trallen er særdeles stærk og opfylder alle belastningskrav til murerstillads - samtidigt overholder den med sine 12,5 kg de nyeste standarder for ergonmi på arbejdspladsen. Komposittrallen er forsynet med en skridsikker overflade for ekstra sikkerhed og er let at rengøre. Trallen er yderligere syre + base bestandig og kan anvendes i temperaturintervallet -30° til +70° C.

SPAR TID & SKÅN KROPPEN

Ved brug af komposittrallen kan man reducere det samlede antal løft og kg for en opstilling drastisk.

Dermed vil brug af komposittrallen være bedre ergonomisk og udgøre en væsentligt mindre belastning for kroppen. Samtidigt vil man også spare tid!