

Halvdæk ALU

29,5 x 125 cm | Kl. 6



PROFF



Specifikationer

Stilladsklasse: 6.0
Bæreevne: 600 kg
Længde: 1,25 m
Bredde: 29,5 cm
Vægt: 6,9 kg
Farve: Grå
Transportlængde: 1,313 m
Transporthøjde: 0,09 m
Transportbredde: 0,295 m
Jumbo Brand: PROFF STILLADS



Varenr.	DB-nr.	EAN Nummer	Jumbo brand	Garanti	Nettovægt
100AD125H	2056493		PROFF STILLADS	1 års garanti	6,9 kg

Beskrivelse

JUMBO ALU Halvdæk er produceret i henhold til EN12810 - Lever op til ergonomiske krav (15 kg.) for opmuringsarbejde mm. via egenvægt på 6,9 til 14,2 kg. Dimensioneret og testet i henhold til stilladsklasse 6 (til og med cc. 250 cm. længde) og stilladsklasse 5 (til og med cc. 305 cm. længde).

Let og hurtig udskiftning af endestykker, via 4 rustfrie bolte med selvlåsende rustfrie møtrikker. Halvdækket er samlet med bolte i rustfrit stål der både er stærke og modstandsdygtige overfor vind og vejr.

Halvdækket er produceret i ekstruderet aluminiumsprofil i speciallegering der både er stærk, vridningsstabil og modstandsdygtig overfor vind og vejr. I overfladen er der optræk i hullerne - samme optræk som i vore opkørselsramper - hvilket gør dækket utroligt stærkt og skridsikkert. Derved minimerer du risikoen for fald- og rutsjeulykker på stilladset.

Stormlåsen kan låses op og i fra dækkets overside med en 22 mm. stilladsnøgle, samt fra dækkets underside med hånden.

Dækket kan stables på to måder:

Detalgebilleder

Sættet består af

STK | |

Reservedele



Skrue
5,5x25 skrue



Popnitte
Popnitte6,4x22



Popnitte
Popnitte6,4x12

Tilbehør

