

Sicherheitszeichen

u/halter



OPSTILINGSSTED: _____
OPSAT TIL BRUG FOR: _____
TAGARBEJDE _____
VINDUESARBEJDE _____
FACADERENOVERING _____
STILLADSMONTØRER: _____
STILLADSKLASSE: _____
FORDELT LAST kN/m² _____
PUNKTBELASTNING kN _____
FÆDIGOPSTILLET DEN: _____
UNDERSKRIFT _____

Spezifikationen

Gewicht: 0,03 kg
Material: Plast
Farbe: Grün

| Art.-Nr. | DBNummer | EAN | Jumbo Brand | Garantie | Nettogewicht |
|-------------|----------|-----|-------------|----------|--------------|
| sikkerstilt | | | | | 0,03 kg |

Beschreibung

Dieses Sicherheitszeichen wurde gemäß AT-Leitfaden 45.1, Punkt 1.15 entworfen, der vorschreibt, dass das Zeichen an den Zugangspunkten von festen Gerüsten, die höher als 2 Meter sind, angebracht werden muss. Das Schild spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass die Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle eingehalten werden und dass alle Arbeiter die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen kennen. Es besteht aus haltbarem Kunststoff, der mehrmals wiederverwendet werden kann, was es zu einer praktischen und wirtschaftlichen Lösung macht. Das Schild ist einfach zu montieren und trägt zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz bei, indem es wichtige Sicherheitsanweisungen deutlich vermittelt.



Detailfotos

Das Set besteht aus

ST. | |

Ersatzteile



Zubehör



Halter für
Sicherheitszeichen
sikkerholder