


Proff Mauerwerk Gerüstbau Zimmermannsgerüst

Standard | Stahl | 4 x 9 M



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 6 m
Standhöhe: 4 m
Gerüstklasse: 5.0
Tragfähigkeit: 450 kg/m²
Länge: 9 m
Gewicht: 1179,32 kg
Material: Stahl
Farbe: Grau
Zertifizierung: EN12810
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
264009	5036468		PRO SCAFFOLDS	3 Jahre	1179,32 kg

Beschreibung

Das JUMBO Proff Zimmermannsgerüst wurde entwickelt, um den Anforderungen professioneller Handwerker gerecht zu werden, die in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten. Das Gerüst besteht aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl, der eine lange Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet.

Das Gerüst ist extrem vielseitig, da es von Gerüstklasse 2-5 klassifiziert werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge usw. verwendet werden. Das Gerüst wird immer auf der Grundlage des am niedrigsten eingestuften Bauteils eingestuft.

Das Gerüst wird mit den längstmöglichen Stützen für zusätzliche Höhe und Stabilität gebaut, was ideal für große Bauprojekte ist. Es ist mit standardmäßigen Holz-/Holzböden von 48x220 cm ausgestattet, die eine sichere und stabile Arbeitsfläche bieten. Die Konsolenbefestigungen sorgen für eine starke und zuverlässige Verbindung zwischen den Gerüstteilen.

Das JUMBO Mauerwerksgerüst wird mit einer Lage Belag geliefert und ist somit sofort einsatzbereit und für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet, bei denen ein robustes und zuverlässiges Gerüst benötigt wird.

Detailfotos

Das Set besteht aus

2 ST.	26GS1014	Säule	6 ST.	26GS1012	Säule
8 ST.	26GS1011	Säule	18 ST.	26GS1091	Länge Balken
12 ST.	26GS1115	Querbalken	6 ST.	26SKR300	Einfaches Geländer
4 ST.	26SKR160	Einfaches Geländer	2 ST.	26GS1041	Diagonale
18 ST.	26ST1100	Wagen	8 ST.	26ST1003	Grundplatte
4 ST.	26ST1120	Halterung für den Fußtritt	3 ST.	26ST1140	Abschließbare Bretter 3,30 m.
4 ST.	26ST1005	Murankre	4 ST.	26GS1089	Maueranker
4 ST.	26GS1090	Ringschraube	1 ST.	Mont-Murstillads	Aufbauanleitung
					Mauerwerksgerüst

Ersatzteile

			
ALU-Zunge 1600300	Furnier für Plattform ohne Luke 7501780	Haken 1690050	Sturmschloss 1003050231
			
Endstück 100305023	Schraube 5,5x25 skrue	Blindniete Popnitte6,4x22	Blindniete Popnitte6,4x12
			
Keilkupplung 18SFS216 5189340	Büchse 1400210NY	Oberer Stecker für Spindel 1400211NY	ALU-Zunge 1600300

Zubehör



Wagen
26ST1100
5033762



Beam Rider
26GS1033
5033765



Wagen
26ST1107
1586206



Treppe / Gerüstleiter
26GS1111
5033770



Säule
26GS1011
5033745



Länge Stab - Licht ec
26GS1091-L
1991012



Diagonale
26GS1041
5033753



Doppeltes Geländer
26SKRV300
1526172