


Proff Mauerwerk Gerüstbau Mauerwerksbau



2,50 M Felder | 10 x 15 M



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 12 m
Standhöhe: 10 m
Gerüstklasse: 5.0
Tragfähigkeit: 450 kg/m²
Länge: 15 m
Gewicht: 3561,84 kg
Material: Stahl
Farbe: Grau
Zertifizierung: EN12810
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
261018-MT	1953511		PRO SCAFFOLDS	3 Jahre	3561,84 kg

Beschreibung

Das JUMBO-Mauergerüst wurde für Profis entwickelt, die am Arbeitsplatz Haltbarkeit und Flexibilität verlangen. Das Gerüst ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt, der eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Das Gerüst ist unglaublich vielseitig, da es in die Gerüstklassen 2-5 eingestuft werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge usw. verwendet werden. Das Gerüst wird immer als Ganzes auf der Grundlage der am niedrigsten eingestuften Komponente klassifiziert.

Es besteht aus 1-Meter-Säulen innen und 2-Meter-Säulen außen, kombiniert mit 2,45 Meter langen Trägern. Der Bodenbelag ist aus Holz/Holz und misst 24,3x220 cm. Für zusätzliche Stabilität ist eine zusätzliche Balkenreihe für einen 1-m-Hub sowie Aluminiumrohrbefestigungen enthalten. Das Gerüst wird mit einer Belaglage geliefert, und die Bauteile haben ein maximales Gewicht von 15 kg, so dass es beim Auf- und Abbau leicht zu handhaben ist. Dieses Maurergerüst ist ideal für anspruchsvolle Bauprojekte, bei denen Sicherheit und Effizienz entscheidend sind.

Detailfotos

Das Set besteht aus

79 ST.	26GS1014	Säule	35 ST.	26GS1012	Säule
84 ST.	26GS1092	Länge Balken	49 ST.	26GS1115	Querbalken
12 ST.	26SKR245	Einfaches Geländer	4 ST.	26SKR160	Einfaches Geländer
10 ST.	26GS1042	Diagonale	10 ST.	26GS1043K	Diagonale
60 ST.	26ST1102	Wagen	14 ST.	26ST1003	Grundplatte
7 ST.	26ST1120	Halterung für den Fußtritt	6 ST.	26ST1139	Abschließbare Bretter
28 ST.	1515060Alu	Befestigung der Rohre	28 ST.	18SFF105	Doppelte Festkupplung
28 ST.	26GS1089	Maueranker	28 ST.	26GS1090	Ringschraube

Ersatzteile



ALU-Zunge
1600300



Furnier für Plattform ohne
Luke
7501780



Haken
1690050



Sturmschloss
1003050231



Endstück
100305023



Schraube
5,5x25 skrue



Blindniete
Popnitte6,4x22



Blindniete
Popnitte6,4x12



Keilkupplung
18SFS216
5189340



Büchse
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel
1400211NY



ALU-Zunge
1600300

Zubehör



Wagen
26ST1100
5033762



Beam Rider
26GS1033
5033765



Wagen
26ST1107
1586206



Treppe / Gerüstleiter
26GS1111
5033770



Säule
26GS1011
5033745



Länge Stab - Licht ec
26GS1091-L
1991012



Diagonale
26GS1041
5033753



Doppeltes Geländer
26SKRV300
1526172