


Proff Mauerwerk Gerüstbau Zimmermannsgerüst

Ergonomisch | Stahl | 2 x 18 M



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 4 m
Standhöhe: 2 m
Gerüstklasse: 5.0
Tragfähigkeit: 450 kg/m²
Länge: 18 m
Gewicht: 1932,71 kg
Material: Stahl
Farbe: Grau
Zertifizierung: EN12810
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
262018-M	1535229		PRO SCAFFOLDS	3 Jahre	1932,71 kg

Beschreibung

Das JUMBO Proff Zimmermannsgerüst wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen zu erfüllen, die professionelle Handwerker an ihre Ausrüstung stellen. Das Gerüst ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt und garantiert Langlebigkeit und Robustheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Das Gerüst ist extrem vielseitig, da es von Gerüstklasse 2-5 klassifiziert werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge etc. verwendet werden. Das Gerüst wird immer auf der Grundlage der am niedrigsten eingestuften Komponente klassifiziert.

Das Gerüst ist mit 1-Meter-Säulen auf der Innenseite für zusätzliche Unterstützung und Stabilität konstruiert. Es ist mit Holz-/Kunststoff-Ergotralen von 36,5 x 220 cm ausgestattet, die eine sichere und bequeme Arbeitsfläche bieten. Für zusätzliche Festigkeit ist eine zusätzliche Balkenreihe enthalten, die mit Aluminiumrohrbefestigungen gesichert ist.

Das JUMBO Proff Maurergerüst wird mit einer Schicht Belag geliefert und ist somit für eine Vielzahl von Bauprojekten geeignet, bei denen Sicherheit und Ergonomie im Vordergrund stehen.

Detailfotos

Das Set besteht aus

16 ST.	26GS1014	Säule	7 ST.	26GS1011	Säule
36 ST.	26GS1091	Länge Balken	21 ST.	26GS1115	Querbalken
12 ST.	26SKR300	Einfaches Geländer	4 ST.	26SKR160	Einfaches Geländer
2 ST.	26GS1042	Diagonale	2 ST.	26GS1041	Diagonale
48 ST.	26ST1105	Ergo-Wagen	14 ST.	26ST1003	Grundplatte
7 ST.	26ST1120	Halterung für den Fußtritt	6 ST.	26ST1140	Abschließbare Bretter 3,30 m.
7 ST.	1515060Alu	Befestigung der Rohre	7 ST.	18SFF105	Doppelte Festkupplung
7 ST.	26GS1089	Maueranker	7 ST.	26GS1090	Ringschraube

Ersatzteile

			
ALU-Zunge 1600300	Furnier für Plattform ohne Luke 7501780	Haken 1690050	Sturmschloss 1003050231
			
Endstück 100305023	Schraube 5,5x25 skrue	Blindniete Popnitte6,4x22	Blindniete Popnitte6,4x12
			
Keilkupplung 18SFS216 5189340	Büchse 1400210NY	Oberer Stecker für Spindel 1400211NY	ALU-Zunge 1600300

Zubehör



Wagen
26ST1100
5033762



Beam Rider
26GS1033
5033765



Wagen
26ST1107
1586206



Treppe / Gerüstleiter
26GS1111
5033770



Säule
26GS1011
5033745



Länge Stab - Licht ec
26GS1091-L
1991012



Diagonale
26GS1041
5033753



Doppeltes Geländer
26SKRV300
1526172