


Halvdæk ALU

29,5 x 305 cm | Kl. 5



PROFF



Specifikationer

Stilladsklasse: 5.0
Bæreevne: 600 kg
Længde: 3,05 m
Bredde: 29,5 cm
Vægt: 14,2 kg
Materiale: Aluminium, Stål
Farve: Grå
Transportlængde: 3,113 m
Transporthøjde: 0,09 m
Transportbredde: 0,295 m
Jumbo Brand: PROFF STILLADS



Varenr.	DB-nr.	EAN Nummer	Jumbo brand	Garanti	Nettovægt
100AD305H	2056500		PROFF STILLADS	1 års garanti	14,2 kg

Beskrivelse

JUMBO ALU Halvdæk er produceret i henhold til EN12810 - Lever op til ergonomiske krav (15 kg.) for opmuringsarbejde mm. via egenvægt på 6,9 til 14,2 kg. Dimensioneret og testet i henhold til stilladsklasse 6 (til og med cc. 250 cm. længde) og stilladsklasse 5 (til og med cc. 305 cm. længde).

Let og hurtig udskiftning af endestykker, via 4 rustfrie bolte med selvlåsende rustfrie møtrikker. Halvdækket er samlet med bolte i rustfrit stål der både er stærke og modstandsdygtige overfor vind og vejr.

Halvdækket er produceret i ekstruderet aluminiumsprofil i speciallegering der både er stærk, vridningsstabil og modstandsdygtig overfor vind og vejr. I overfladen er der optræk i hullerne - samme optræk som i vore opkørselsramper - hvilket gør dækket utroligt stærkt og skridsikkert. Derved minimerer du risikoen for fald- og rutsjeulykker på stilladset.

Stormlåsen kan låses op og i fra dækkets overside med en 22 mm. stilladsnøgle, samt fra dækkets underside med hånden.

Dækket kan stables på to måder:

Detaljebilleder

Sættet består af

STK |

Reservedele



Skrue
5,5x25 skrue



Popnitte
Popnitte6,4x22



Popnitte
Popnitte6,4x12

Tilbehør

