


# Proff Mauerwerk Gerüstbau Zimmermannsgerüst

Ergonomisch | Stahl | 4 x 15 M



## Spezifikationen

Arbeitshöhe: 6 m  
Standhöhe: 4 m  
Gerüstklasse: 5.0  
Tragfähigkeit: 450 kg/m<sup>2</sup>  
Länge: 15 m  
Gewicht: 2055,36 kg  
Material: Stahl  
Farbe: Grau  
Zertifizierung: EN12810  
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

| Art.-Nr. | DBNummer | EAN | Jumbo Brand   | Garantie | Nettogewicht |
|----------|----------|-----|---------------|----------|--------------|
| 264015-M | 1535271  |     | PRO SCAFFOLDS | 3 Jahre  | 2055,36 kg   |

## Beschreibung

Das JUMBO Proff Zimmermannsgerüst wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen zu erfüllen, die professionelle Handwerker an ihre Ausrüstung stellen. Das Gerüst ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt und garantiert Langlebigkeit und Robustheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Das Gerüst ist extrem vielseitig, da es von Gerüstklasse 2-5 klassifiziert werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge etc. verwendet werden. Das Gerüst wird immer auf der Grundlage der am niedrigsten eingestuften Komponente klassifiziert.

Das Gerüst ist mit 1-Meter-Säulen auf der Innenseite für zusätzliche Unterstützung und Stabilität konstruiert. Es ist mit Holz-/Kunststoff-Ergotralen von 36,5 x 220 cm ausgestattet, die eine sichere und bequeme Arbeitsfläche bieten. Für zusätzliche Festigkeit ist eine zusätzliche Balkenreihe enthalten, die mit Aluminiumrohrbefestigungen gesichert ist.



Das JUMBO Proff Maurergerüst wird mit einer Schicht Belag geliefert und ist somit für eine Vielzahl von Bauprojekten geeignet, bei denen Sicherheit und Ergonomie im Vordergrund stehen.

# Detailfotos


## Das Set besteht aus

|        |          |                               |        |            |                            |
|--------|----------|-------------------------------|--------|------------|----------------------------|
| 26 ST. | 26GS1014 | Säule                         | 6 ST.  | 26GS1012   | Säule                      |
| 6 ST.  | 26GS1011 | Säule                         | 40 ST. | 26GS1091   | Länge Balken               |
| 24 ST. | 26GS1115 | Querbalken                    | 10 ST. | 26SKR300   | Einfaches Geländer         |
| 4 ST.  | 26SKR160 | Einfaches Geländer            | 4 ST.  | 26GS1042   | Diagonale                  |
| 4 ST.  | 26GS1041 | Diagonale                     | 40 ST. | 26ST1105   | Ergo-Wagen                 |
| 12 ST. | 26ST1003 | Grundplatte                   | 6 ST.  | 26ST1120   | Halterung für den Fußtritt |
| 5 ST.  | 26ST1140 | Abschließbare Bretter 3,30 m. | 12 ST. | 1515060Alu | Befestigung der Rohre      |
| 12 ST. | 18SFF105 | Doppelte Festkupplung         | 12 ST. | 26GS1089   | Maueranker                 |
| 12 ST. | 26GS1090 | Ringschraube                  |        |            |                            |

## Ersatzteile

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| ALU-Zunge<br>1600300                                                               | Furnier für Plattform ohne Luke<br>7501780                                          | Haken<br>1690050                                                                     | Sturmschloss<br>1003050231                                                            |
|  |  |  |  |
| Endstück<br>100305023                                                              | Schraube<br>5,5x25 skrue                                                            | Blindniete<br>Popnitte6,4x22                                                         | Blindniete<br>Popnitte6,4x12                                                          |
|  |  |  |  |
| Keilkupplung<br>18SFS216<br>5189340                                                | Büchse<br>1400210NY                                                                 | Oberer Stecker für Spindel<br>1400211NY                                              | ALU-Zunge<br>1600300                                                                  |


## Zubehör



Wagen  
26ST1100  
5033762




Beam Rider  
26GS1033  
5033765




Wagen  
26ST1107  
1586206



Treppe / Gerüstleiter  
26GS1111  
5033770




Säule  
26GS1011  
5033745



Länge Stab - Licht ec  
26GS1091-L  
1991012



Diagonale  
26GS1041  
5033753



Doppeltes Geländer  
26SKRV300  
1526172