

Scaftag-Schild

Dänisch



OPSTILLINGSSTED:
[]

OPSAT TIL BRUG FOR:
 TAGARBEJDE
 VINDUESARBEJDE
 FACADERENOVERING

STILLADSMONTØRER:
[]
[]

STILLADSKLASSE: []
FORDELT LAST kN/m²: []
PUNKTBELASTNING kN: []

FÆRDIGOPSTILLET DEN:
[] / 20

UNDERSKRIFT:
[]

Spezifikationen

Gewicht: 0,01 kg

Art.-Nr.	DBNummer	EAN	Jumbo Brand	Garantie	Nettogewicht
15SHSDA	1678718				0,01 kg

Beschreibung

Dieses Gerüstdachschild ist ein wichtiges Sicherheitselement für Gerüste, das mit Informationen wie dem Verwendungszweck des Gerüsts, der Belastungsklasse, dem Datum des Aufbaus und der Inspektion usw. versehen ist. Das Schild entspricht den Anforderungen des AT-Leitfadens 45.1, Punkt 1.15, und muss an den Zugangswegen von festen Gerüsten mit einer Höhe von mehr als 2 Metern angebracht werden.

Das Sicherheitsschild besteht aus haltbarem Kunststoffmaterial, das mehrfach verwendet werden kann, was es zu einer wirtschaftlichen und praktischen Lösung macht. Die Verwendung dieses Schildes stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen für Arbeiter und Inspektoren sichtbar und zugänglich sind, was zur Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsplatzes beiträgt.

Spezifikationen:

Material: Strapazierfähiger Kunststoff, wiederverwendbar

Funktion: Auszufüllen mit Belastungsklasse, Aufbaudatum und Inspektion

Detailfotos

Das Set besteht aus

ST. | |

Ersatzteile



Zubehör



Scaftag-Halter
15SHS
1678715



Scaftag-Halter
15SHSK
1678716