


Proff Mauerwerk Gerüstbau Mauerwerksbau

2,50 M Felder | 8 x 10 M



Spezifikationen

Arbeitshöhe: 10 m
Standhöhe: 8 m
Gerüstklasse: 5.0
Tragfähigkeit: 450 kg/m²
Länge: 10 m
Gewicht: 2203,35 kg
Material: Stahl
Farbe: Grau
Zertifizierung: EN12810
Jumbo Brand: PRO SCAFFOLDS

| Art.-Nr. | DBNummer | EAN | Jumbo Brand | Garantie | Nettogewicht |
|-----------|----------|-----|---------------|----------|--------------|
| 268012-MT | 1953501 | | PRO SCAFFOLDS | 3 Jahre | 2203,35 kg |

Beschreibung

Das JUMBO-Mauergerüst wurde für Profis entwickelt, die am Arbeitsplatz Haltbarkeit und Flexibilität verlangen. Das Gerüst ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt, der eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Das Gerüst ist unglaublich vielseitig, da es in die Gerüstklassen 2-5 eingestuft werden kann, je nachdem, welche Böden, Beläge usw. verwendet werden. Das Gerüst wird immer als Ganzes auf der Grundlage der am niedrigsten eingestuften Komponente klassifiziert.

Es besteht aus 1-Meter-Säulen innen und 2-Meter-Säulen außen, kombiniert mit 2,45 Meter langen Trägern. Der Bodenbelag ist aus Holz/Holz und misst 24,3x220 cm. Für zusätzliche Stabilität ist eine zusätzliche Balkenreihe für einen 1-m-Hub sowie Aluminiumrohrbefestigungen enthalten. Das Gerüst wird mit einer Belaglage geliefert, und die Bauteile haben ein maximales Gewicht von 15 kg, so dass es beim Auf- und Abbau leicht zu handhaben ist. Dieses Mauergerüst ist ideal für anspruchsvolle Bauprojekte, bei denen Sicherheit und Effizienz entscheidend sind.

Detailfotos

Das Set besteht aus

| | | | | | |
|--------|------------|----------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| 47 ST. | 26GS1014 | Säule | 20 ST. | 26GS1012 | Säule |
| 48 ST. | 26GS1092 | Länge Balken | 30 ST. | 26GS1115 | Querbalken |
| 8 ST. | 26SKR245 | Einfaches Geländer | 4 ST. | 26SKR160 | Einfaches Geländer |
| 8 ST. | 26GS1042 | Diagonale | 8 ST. | 26GS1043K | Diagonale |
| 40 ST. | 26ST1102 | Wagen | 10 ST. | 26ST1003 | Grundplatte |
| 5 ST. | 26ST1120 | Halterung für den Fußtritt | 4 ST. | 26ST1139 | Abschließbare Bretter |
| 15 ST. | 1515060Alu | Befestigung der Rohre | 15 ST. | 18SFF105 | Doppelte Festkupplung |
| 15 ST. | 26GS1089 | Maueranker | 15 ST. | 26GS1090 | Ringschraube |

Ersatzteile



ALU-Zunge
1600300



Furnier für Plattform ohne
Luke
7501780



Haken
1690050



Sturmschloss
1003050231



Endstück
100305023



Schraube
5,5x25 skrue



Blindniete
Popnitte6,4x22




Blindniete
Popnitte6,4x12



Keilkupplung
18SFS216
5189340



Büchse
1400210NY



Oberer Stecker für Spindel
1400211NY



ALU-Zunge
1600300

Zubehör



Wagen
26ST1100
5033762



Beam Rider
26GS1033
5033765



Wagen
26ST1107
1586206



Treppe / Gerüstleiter
26GS1111
5033770



Säule
26GS1011
5033745



Länge Stab - Licht ec
26GS1091-L
1991012



Diagonale
26GS1041
5033753



Doppeltes Geländer
26SKRV300
1526172